



### Primer G

Voorstrijkmiddel op basis van kunstharsen - geschikt voor cement-, dek- en anhydriet-vloeren. 1:1 met water te verdunnen. Can 10 kg voor ca. 100 - 200 m<sup>2</sup>



### Eco Prim T

Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel op basis van waterige dispersie voor universeel gebruik, zowel home als project. Eco Prim T kan - afhankelijk van de ondergrond - tot 1:1 met water worden verdund. Can 10 kg voor ca. 100 - 200 m<sup>2</sup>



### Eco Prim Grip

Universele gebruiksklare primer voor optimale hechting; op acrylaat dispersiebasis met toevoeging van Kwarts. Uitermate geschikt voor voorstrijken van bestaande plavuiz- / tegelvloer; overdond aanbrengen. Emmer 10 kg. voor ca. 60 m<sup>2</sup> (afhankelijk van de ondergrond).



### Ultraplan Eco Plus

Zeer snel uithardend nivellerend egalisatiemiddel voor laagdiktes van 1 - 10 mm. voor cementgebonden vloeren. Verbeterde vloeibaarheid en druksterkte (30 Newton/mm<sup>2</sup>). Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. Zak 25 kg voor ca. 6-8 m<sup>2</sup>



### Ultraplan Project Plus

Zeer snel uithardend zelfegaliserend uitvlakmiddel met verbeterde vloeibaarheid, voor cementgebonden vloeren. Nu nog hogere druksterkte (35 Newton/mm<sup>2</sup>). Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. Voor laagdiktes van 1 - 10 mm. Zak 25 kg voor ca. 6-8 m<sup>2</sup>



### Ultraplan Maxi

Zelf egaliserend snel hardend uitvlakmiddel voor alle vloeren. Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. Vlakspaan of pomp. **Voor laagdiktes van 3 - 40 mm.** Zak 25 kg - Verbruik afhankelijk van laagdikte.



### Planitex D5

Gipsgebonden, zelfegaliserend egalisatiemiddel voor alle vloeren. Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. Vlakspaan of spuit. Voor laagdiktes van 1 - 10 mm. Zak 25 kg voor ca. 6-8 m<sup>2</sup>



### Planipatch

Cementgebonden reparatiemortel, ideaal voor reparatie van cementgebonden ondergronden, bijv. bij nieuw aangebrachte vloerverwarming. Een gemakkelijk verwerkbaar mortel met een hoge drukvastheid. Extra eigenschap: zeer snelle uitharding en droging. Verpakking: zak à 25 kg.



### Fiberplan

Vezelversterkt, zelfegaliserend uitvlakmiddel. Snel hardend; voor laagdiktes van 3-10 mm. Bij uitstek geschikt voor houten vloeren Zak 25 kg voor ca. 6-8 m<sup>2</sup>.



### Ultraplan Fast Track

Zeer snel belegbaar (na ca. 2 uur), zelfegaliserend uitvlakmiddel voor laagdiktes van 1 tot 10 millimeter. Voor alle vloerbedekkingen. Geschikt voor snelle oplevering van renovatieprojecten. Zak 25 kg voor ca. 6-8 m<sup>2</sup>.



### Ultrabond Eco V4 LVT / PVC PROJECT

Speciale dispersielijm voor LVT & PVC (Castell, Forbo, Gerflor, etc.). Sterke aanhechting met **korte open tijd** van ca. 20-30 min. ter voorkoming van openstaande naden. EC1 Plus en Blauer Engel gecertificeerd. Verbruik: 1 kg voor ca. 3 - 5 m<sup>2</sup>. Emmer 16 kg.



### Ultrabond Eco 380 LVT / PVC PROJECT

Speciale dispersielijm voor LVT & PVC (Castell, Forbo, Gerflor, etc.). Snelle en sterke aanhechting met **comfortabele open tijd**. Verbruik: 1 kg voor ca. 3 - 5 m<sup>2</sup>. Emmer 16 kg.



### Ultrabond Eco 520 Professional

Speciale dispersielijm voor **tapijt en linoleum**. Geschikt voor gebruik op oude lijm-resten. Snelle droogtijd, lage emissie van vluchtige stoffen. Verbruik: 1 kg voor ca. 3 tot 5 m<sup>2</sup>. Emmer 16 kg.



### Ultrabond Eco 185

Universele "super"-lijm voor de meeste vloerbedekkingen, o.a. **zware tapijten, naaldvilt** etc. op alle ondervloeren (zelfs op oude lijmresten). Zeer snelle droging. Bijzonder geschikt voor **projectstoffering**. Verbruik: 1 kg voor ca. 3-5 m<sup>2</sup>. Emmer 16 kg.



### Ultrabond Eco Fixatie

Permanent klevende dispersielijm voor het fixeren van tapijttegels. Verbruik: 1 kg voor ca. 10 m<sup>2</sup>. Emmer 10 kg.



### Aquacol T

Dispersielijm voor **tapijt en marmoleum** voor gebruik op nieuwe of geëgaliseerde ondervloeren. Verbruik: 1 kg voor ca. 5/6 m<sup>2</sup> (bij vlakke, geëgaliseerde ondervloeren). Emmer 12 kg.



### Mapecryl Eco

Acrylaat dispersielijm o.a. geschikt voor tapijt, **VINYL** en PVC op zuigende ondervloeren. Verbruik: 1 kg voor ca. 4 m<sup>2</sup> (bij vlakke, geëgaliseerde ondervloeren). Emmer 16 kg.



### Ultrabond Eco S940 -1K

Universele, ééncomponent PU **parketlijm**, oplosmiddelvrij. Geschikt voor alle ondervloeren. Verbruik: ca. 800-1200 gr. per m<sup>2</sup>. Emmer 15 kg.

Het gemiddelde verbruik dat wij aangeven bij de equalines is gebaseerd op een normale laagdikte van circa 2 mm. Uitgezonderd hierop is de Ultraplan Maxi, afhankelijk van de laagdikte.